

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Glittery

КРИСТАЛЛЫ СЕРЕБРА В ВИДЕ ГЕЛЯ ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И
ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОК



4910001

GLITTERY - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

Специальная нейтральная гелевая эмульсия для декорирования стен крошечными и изысканными серебряными блестками.

GLITTERY создает современный кристаллический эффект с элегантной игрой света.

Двойное использование:

В качестве декоративного тонера: готов к использованию для смешивания с декоративными красками и финишными не минеральными покрытиями.

В качестве глазури: после разбавления водой GLITTERY наносится на отделку (на водной основе или декоративное покрытие также минеральной природы), создавая различные эстетические эффекты в зависимости от используемого инструмента.

Прост в использовании и идеально подойдет даже непрофессионалам, легко растворяется в краске, гарантируя оптимальный эстетический результат.

GLITTERY не содержит формальдегида и добавленных пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

- Наносится на основания, предварительно обработанные красками на водной основе или декоративными покрытиями, в том числе минеральными.

- Одинаково может использоваться в неминеральных красках или декоративных отделках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Акриловые смолы в водной эмульсии

- Классификация качества воздуха в помещениях: A+

- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,04 ± 0,05 кг/л

- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): от пыли – через 30 мин.; полностью – через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

GLITTERY наносится на желаемую поверхность для достижения желаемого эффекта.
Следуйте процедурам, описанным в руководстве по применению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8°C / Макс. +35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C
Влажность поверхности: <10%

Применение в качестве глазури на финишных отделках:

- Инструменты: кисть, валик, малярный тампон или другие инструменты для декорирования.
- Слои: один или несколько слоев в зависимости от инструмента и желаемого эффекта.
- Очистка инструментов: водой сразу же после использования
- Разбавление: на 200% водой
- Ориентировочный расход: 15-20 м2/л в зависимости от материала основания.
- Способ нанесения:
Нанести продукт и обработать его непосредственно выбранным инструментом.
При обработке пластиковым шпателем рекомендуется сначала нанести продукт кистью.

Применение в качестве декоративного тонера:

0,250 л GLITTERY на 1 л краски или неминеральной декоративной отделки
1 л GLITTERY на 4 л краски или неминеральной декоративной отделки
Добавить GLITTERY в продукт и тщательно перемешать вручную.
Следуйте инструкциям по нанесению финишного покрытия.
Чтобы улучшить эстетический вид поверхности, нанесите отделку с блестками с помощью кисти.
После высыхания рекомендуется протереть поверхность сухой тканью для усиления эффекта блеска.
Добавление GLITTERY не влияет на расход.
Расход материала в значительной степени зависит от достигаемого эффекта. В случае обширных работ пробы расхода рекомендуется выполнить предварительно.

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в бесцветном варианте.
Продукт не колеруется.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 70 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кристаллы серебра в виде геля для красок на водной основе и декоративных отделок.
Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен MARCOPOLLO серия 376 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, в один слой, согласно расхода