SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link Liscio

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ



CODE 4770006

PRO-LINK LISCIO - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт, который идеально подходит для обновления эстетического облика керамических поверхностей. Создает закрепляющую основу гладкого соединения, которую можно окрашивать синтетическими декоративными покрытиями, эмалями для стен и эмалями на водной основе.
Отличная адгезия на керамических покрытиях, таких как плитка, керамогранит, мозаика и т.п, а также на поверхностях из ПВХ.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:
- Трудные гладкие поверхности: плитка, мозаика, керамогранит, ПВХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной дисперсии
Классификация качества воздуха в помещении: A
Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,40±0,05 кг/л
Высыхание (при 25 °C и 65% отн влажн.): поверхностное через 30 минут; для повторного окрашивания через 2-48 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Внутренние поверхности:
- Тщательно очистите поверхность водой и моющими средствами, чтобы устранить все, что может поставить под угрозу адгезию.
- Убедитесь, что основа сухая и нанесите продукт в соответствии с процедурами, описанными в инструкциях по применению.
- В промежутке между 4 и 48 часами выполните финишную

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

отделку.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% Избегать нанесение материала под прямым солнечным светом
- Инструменты: кисть, валик.
- Количество слоев: 1-2
- Разведение: готов к использованию или максимум на 10% водой.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 15-20 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал белого цвета

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе): 140 г/л (2010)
Содержит макс: 140 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.