

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Синтетическая краска без запаха для помещений с хорошей воздухопроницаемостью, легко наносится, со временем высыхания, что позволяет быстро использовать жилые помещения. Идеально подходит для профессионального использования, так как имеет высокую характеристику совместимости и адгезии, хорошая наполняемость, покрывает пятна различных загрязнений, таких как жир, дым, никотин и остатки от попадания воды на различных типах поверхности.

Свойства хорошего покрытия и низкая склонность к всплеску позволяет нанесение с помощью ручных или механических инструментов, которые гарантируют покрытие с отличной визуальной однородностью и непрозрачностью.

Ее качество позволяет получить эстетическое и техническое решение для различных потребностей покраски с отличным уровнем отделки; обеспечивает пленку с высоким сопротивлением к проникновению пятен и грязи, устойчива к воздействию мойки влажной губкой, даже с помощью обычных моющих средств, что дает возможность легкой очистки. С высокой покрывающей способностью, подложка покрытая тот же оттенок что и краска, может быть покрыта одним слоем.

СОСТАВ

Пигментированный материал на основе синтетических смол в растворителе без запаха и отборных инертных материалов.

СВОЙСТВА

ПОКРЫТИЕ	ОТЛИЧНОЕ
БЕЛИЗНА	ХОРОШАЯ
СТОЙКОСТЬ К МОЙКЕ	ОТЛИЧНАЯ
ДИФфуЗИЯ ПАРА	СРЕДНЯЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1350–1450 Г/ЛТ
ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой 5ч; Полное 5ч
КОНТРАСТ	95-99%
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	65-69%

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА

Белый

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для декорации и защиты, даже в пастельных тонах, с отличными эстетическими результатами, новых изделий или изделий во время реставрации, на основе различных поверхностях, таких как штукатурки различного состава (цементные, известковые, смеси), бетон и фиброцемент, гипсокартон, шпаклевки, штукатурки и старая краска, и во всех случаях, где требуется покрыть загрязнения от дыма, никотина с быстрым временем реставрации.

При нанесении распылителем, убедитесь, что поверхность без пыли и избегайте чрезмерного распыления материала, регулируя давление в сопле и путем разбавления, чтобы убедиться, что краска должным образом ложится на поверхность.

Если использовать покрытия пятен никотина, не должна быть перекрыта другими красками.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, Валик, Распылитель

РАЗБАВЛЕНИЕ

Кисть, Валик: 10-15% в объеме с растворителем без запаха
Распылитель Airless: 5-10% в объеме с растворителем без запаха

РАСХОД

8-10 м²/лтр на слой.

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ
СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ**

От +5°C до +30°C

Цементные штукатурки, декоративная штукатурка, изоляционная штукатурка раствор цементно-известковой штукатурки, гидравлическая известь, шпаклевки, гипсокартон, железобетон, сборный железобетон, цемент, новые и старые моющиеся краски без плесени.

1. Удалит следы пыли, произвести если нужно шпаклевку с *Stucco Light*
2. На сухую поверхность нанести два слоя *Okara* с расстоянием в 5ч друг от друга.

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Краска против пятен, с высокой стойкостью к мойке и хорошей способностью наполнения, для нанесения с средним расходом в 220 мл/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.