

Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

The Perfect Primer Bath & Spa Mildewcide Primer CS 323

противогрибковый акриловый грунт для влажных помещений

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 323), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Высококачественный 100% акриловый грунт для мест, где вероятен рост плесени и грибка. Обеспечивает выдающуюся адгезию и изоляцию; применяется под акриловые краски и эмали, по новым и ранее окрашенным поверхностям. Рекомендуется для ванных, спа, кухонь и других помещений с высокой влажностью. Rezeptura CS 323 против разбрызгивания без запаха и легко наносится.

Особенности

- для ванных, спа, кухонь, прачечных и внутренних помещений с влажностью и частой уборкой
- содержит фунгицид для борьбы с ростом грибков
- быстрое высыхание — перекрытие в тот же день
- не разбрызгивается при нанесении
- хорошая адгезия к новым и ранее окрашенным поверхностям
- даёт гладкую поверхность для качественной отделки

Общие данные

Цвета	белый; для дополнительной укрывистости колеруется в светлые цвета по вееру Colorstyle Paint Timeless Color Collection
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	матовый

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	не рекомендуется для наружных работ
Водостойкость	отличная
Термостойкость	до 60 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствителен к ароматическим углеводородам и спиртам

ЛОС: предел ЕС для категории A/g WB (грунты) — 30 г/л (2010). Продукт

содержит не более 29 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	9–10 м²/л; фактический расход зависит от основания и способа нанесения
Сухой остаток по объёму	33% ± 1%
Толщина мокрой плёнки	111 мкм
Толщина сухой плёнки	37 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2 ч
Эластичность	не указана (связующее — акриловая смола)
Разбавление	5% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли, жира, воска, непрочного материала, отслаивающейся краски и плесени. Твёрдые или ранее окрашенные поверхности тщательно вымойте водой с моющим средством и хорошо ополосните. Глянцевые участки матируйте шлифованием. Сухое шлифование, газовая резка и/или сварка по сухой плёнке краски дают пыль и пары; по возможности применяйте мокрое шлифование. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания; используйте подходящие средства защиты органов дыхания.

Примечание: Если есть плесень, удалите её промышленным средством для мойки от плесени, соблюдая инструкции и предостережения производителя. Нанесите 1 слой CS 323.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите кистью, валиком или распылением. Разбавляйте чистой водой на 5%. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Сразу после окраски очищайте инструмент тёплой мыльной водой.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- Внимание! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать аэрозоль и туман
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- не допускать попадания в окружающую среду
- содержит биоцидный продукт с фунгицидными свойствами; действующие вещества — 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (55406-53-6) и 2-октил-2H-изотиазол-3-он (26530-20-1) для защиты покрытия (плёнки)
- не сливать в канализацию; вода после промывки инструмента не должна попадать в грунт или поверхностные воды
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,5 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин

benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по
запросу.**

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 323. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.