

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 2607 · ред. 06/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные	
Тип связующего	акрил 100%
Блеск	полуглянцевый
Расход	до ≈ 8,6 м²/л (до 350 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 2 ч; полное отверждение — 30 сут.

Описание продукта

Acrylic Multi-Surface Finish — акриловое покрытие с высокой адгезией, обеспечивающее большую прочность сцепления, чем традиционные латексные краски «сухого распыления» (dry fall), которые обычно применяют на потолках и верхних частях стен производственных и складских помещений. Acrylic Multi-Surface наносится непосредственно на старые алкидные покрытия, непокрытую кладку, алюминий и оцинкованный металл без грунта. Превосходная адгезия и самогрунтующиеся свойства позволяют экономить, покрывая одним продуктом самые разные поверхности. Часто Acrylic Multi-Surface можно наносить прямо по дизельной копоти и пятнам от лёгких промышленных испарений без очистки и грунтования. Поскольку состав загрязнений на промышленных и коммерческих потолках сильно различается, рекомендуется сделать пробный выкрас, чтобы убедиться в приемлемом результате.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для коммерческих и промышленных потолков с профнастилом и балками, непокрытой

кладки, оцинкованного металла, алюминия, а также загрунтованных или ранее окрашенных гипсокартона и чёрного металла.

Подготовка поверхности

Новые поверхности. Поверхность должна быть чистой, без масла, жира и других загрязнений, мешающих адгезии. Самогрунтующаяся на бетоне, оцинковке и алюминии. Непокрытые бетонные блоки заполните латексным наполнителем 529-11 Latex Block Filler, гипсокартон загрунтуйте 4190 Pro Prime Drywall Primer, непокрытый чёрный металл — алкидным грунтом по металлу 1220-111.

Повторная окраска. На поверхности не должно быть избытка масла, жира или других загрязнений, мешающих адгезии. При повторной окраске настоятельно рекомендуются пробные выкрасы для проверки адгезии и блокировки пятен.

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх до однородной массы. На потолках с профнастилом продукт обычно наносят безвоздушным распылением; на блоки и гипсокартон — распылением или распылением с последующей прокаткой валиком. Распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от типа оборудования, вязкости и температуры; наилучший факел даёт сопло 0,017–0,019". Лучший результат, как правило, обеспечивает качественный инструмент. Наносите только при температуре поверхности и воздуха выше 10 °C (50 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртуты и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 51,5%; по объёму — 38%

Плотность	1,28 кг/л (10,69 фунта/галлон)
Вязкость	95–98 KU
Блеск (зеркальный)	30–40% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 117 мкм (4,6 мил) сухая: 44 мкм (1,75 мил)
ЛОС	менее 100 г/л (0,83 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. **ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. **СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.** Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.