

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 415), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание	
Полностью акриловое покрытие премиум-класса, стойкое к пятнам и потёртостям, на основе инновационной технологии микроскопических керамических шариков. Очень устойчиво к бытовым пятнам и не даёт им впитываться в плёнку. Создаёт защитную поверхность с высочайшей стойкостью к пятнам чая, сока, кофе, газировки, кетчупа, горчицы, грязи, шоколада и несмываемых маркеров. Инновационная формула, стойкая к потёртостям, выдерживает многократную уборку без повреждения краски — стены выглядят свежеекрашенными. Легко моется; идеальна для детских комнат, школ, детских садов, гостиниц, раздевалок, больниц и других коммерческих помещений. Даёт красивую матовую поверхность с отличной укрывистостью, быстро сохнет, не разбрызгивается. Без запаха и аммиака; образует покрытие, стойкое к плесени.	
Особенности	
- легко моется, стойка к пятнам благодаря технологии микроскопических керамических шариков - инновационная формула, стойкая к потёртостям: выдерживает многократную уборку без повреждения краски, стены выглядят свежеекрашенными - высыхает до привлекательной матовой поверхности - не разбрызгивается, отличная укрывистость - содержит фунгицид для борьбы с грибами - без запаха и аммиака - быстро сохнет	
Общие данные	
Цвета	белый и более 3500 оттенков колеровки
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	0–5 при 60°

Эксплуатационные свойства	
Атмосферостойкость	не рекомендуется для наружных работ
Стойкость к истиранию	отличная
Термостойкость	60 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам
Водостойкость	моющаяся; для окончательного отверждения выдержите две недели после нанесения
ЛОС: предел ЕС для категории A/a WB (матовые краски для внутренних стен и потолков, блеск < 25 при 60°) — 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 5 г/л ЛОС.	
Технические данные	
Расход	12–14 м²/л
Сухой остаток по объёму	33%
Толщина мокрой плёнки	97 мкм
Толщина сухой плёнки	33 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2–4 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	5% воды при необходимости
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Подготовка поверхности	
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без жира, грязи, пыли, отслаивающейся краски и плесени. Глянцевые участки матируйте шлифованием. После грунтования, как описано ниже, нанесите один или два слоя CS 415 Easy Wash.	
Новая штукатурка, гипсокартон: загрунтуйте сплошным слоем CS 192 Wall	

Plus (водный микронизированный стабилизирующий эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).
Кладка, бетон, кирпич: загрунтуйте CS 182 Wall Plus (грунт на растворителе, гидроизолирующий стабилизирующий) или CS 181 Wall Plus (водный щёлочестойкий грунт).
Ранее окрашенные поверхности: если поверхность прочная, загрунтуйте CS 181 Wall Plus (водный щёлочестойкий грунт). Заполните отверстия от гвоздей и трещины, после высыхания отшлифуйте. Отремонтированные участки загрунтуйте точно CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт). Если старое покрытие — пористая известь, нанесите сплошной слой CS 182 Wall Plus (грунт на растворителе, гидроизолирующий стабилизирующий).
Новое дерево: загрунтуйте CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор) или CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).
Нанесение
Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите кистью, валиком или распылением. На гладких поверхностях используйте валик с коротким ворсом. Разбавляйте чистой водой на 5% только при необходимости. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.
Уборка: полные свойства достигаются через две недели после окончания окраски. Пятна и следы потёртостей удаляются влажной губкой, водой и мягким прозрачным мылом.
Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой после окраски. Не сливайте в канализацию и водоёмы. Пустую тару утилизируйте ответственно согласно местному законодательству.
Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды
если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта

- хранить в недоступном для детей месте
 - держать тару плотно закрытой
 - не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
 - не допускать попадания в окружающую среду
 - при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
 - утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
 - паспорт безопасности предоставляется по запросу
- содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он, 3-йод-2-пропинил-N-бутилкарбамат; может вызывать аллергическую реакцию
 - содержит биоцидный продукт с фунгицидными и альгицидными свойствами; действующие вещества — 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (55406-53-6), 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (26530-20-1) и пиритион цинка (13463-41-7) для защиты покрытия (плёнки)
 - не сливать в канализацию; вода после промывки инструмента не должна попадать в грунт или поверхностные воды

Упаковка и хранение	
Тара	1 л, 3 л, 10 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.