

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ FONDOPERPARCHETTI\_FPFN0S00 · ред. 1, 08/2022), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Быстросохнущий состав на растворителе для деревянных оснований внутри помещений.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Отборная нитроцеллюлоза в растворителе.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Свойства продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Сухой остаток по массе (внутр. PF25)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5–7%                            |
| Высыхание (внутр. PF2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | покрытие — 20 мин; полное — 6 ч |
| Технические данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Удельный вес (внутр. PF3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900–950 г/л                     |
| Хранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Хранить в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C вдали от источников огня. Чтобы после вскрытия банки на поверхности не образовалась плёнка, проверьте, что банка герметично закрыта и объём воздуха в ней не превышает 1/3 общего объёма; иначе используйте продукт в короткий срок или перелейте его в меньшую тару. |                                 |
| Цвет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Прозрачный бесцветный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |

| Применение                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В качестве грунта на старых полах для изоляции следов воска, оставшихся даже после шлифования. Для ровной однородной отделки перекрывайте двухкомпонентными полиуретановыми лаками (например, Riplast A+B) без шлифования основания. |
| Инструменты                                                                                                                                                                                                                          |
| Кисть, валик, краскопульт.                                                                                                                                                                                                           |
| Разбавление                                                                                                                                                                                                                          |
| Готов к применению.                                                                                                                                                                                                                  |
| Расход                                                                                                                                                                                                                               |
| 8–10 м <sup>2</sup> /л за один слой.                                                                                                                                                                                                 |
| Температура нанесения                                                                                                                                                                                                                |
| от +5 до +30 °C.                                                                                                                                                                                                                     |
| Статья из техзадания                                                                                                                                                                                                                 |
| Прозрачный нитросинтетический грунт с сухим остатком 6%, наносимый в качестве грунта на полы при расходе 110 мл/м <sup>2</sup> .                                                                                                     |
| Указания                                                                                                                                                                                                                             |
| Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP                                                                                                    |

| Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.                                                                                                                                                    |
| Техническая поддержка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |