# Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

# The Perfect Primer CS 023

универсальный эко-грунт, водный 100% акрил

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 023 00), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

## Описание

Высококачественный экологичный 100% акриловый грунт с адгезией к широкому спектру внутренних и наружных оснований. Применяется на стенах, дереве, штукатурке, бетоне, кирпиче, гипсокартоне, керамической плитке, пластике типа «формика», цветных металлах, стекле и жёстком ПВХ. Легко наносится с минимальным разбрызгиванием и запахом. Быстро сохнет; CS 023 The Perfect Primer обеспечивает выдающуюся адгезию и изоляцию. Применяется под акриловые краски и эмали, по новым и ранее окрашенным поверхностям. Сертифицирован по новым критериям Совета ЕС по экомаркировке (EUEB) — знак «Цветок» (www.ecolabel.eu).

## Особенности

- отличная адгезия
- идеален для нового дерева, новой оцинковки, металла, стекла, ПВХ и других твёрдых поверхностей
- стойкость к разбрызгиванию
- быстрое высыхание и перекрытие

## Общие данные

| | |
|---|---|
| **Цвета** | белый и база Deep Color Base |
| **Токсичность** | без свинца и ртути |
| **Степень блеска** | 0–5 при 60° (матовый) |

База 04 Deep Base Primer используется там, где указан символ Δ: после колеровки даёт укрывающий базовый слой под глубокие и насыщенные цвета.

## Эксплуатационные свойства

| | |
|---|---|
| **Атмосферостойкость** | отличная |
| **Термостойкость** | до 65 °C |
| **Стойкость к среде** | отличная атмосферостойкость при перекрытии 100% акриловыми красками Colorstyle |
| **Водостойкость** | отличная стойкость к дождю и конденсату |

**ЛОС:** категория A/g WB (грунты). Предел ЕС — 15 г/л (2010). Продукт содержит не более 2 г/л ЛОС.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Расход** | 7–8 м²/л в зависимости от фактуры и пористости поверхности |
| **Сухой остаток по объёму** | 32% |
| **Толщина мокрой плёнки** | 100 мкм |
| **Толщина сухой плёнки** | 32 мкм |
| **Высыхание при 20 °C** | на отлип — 1 ч; перекрытие — 3 ч |
| **Эластичность** | выдерживает испытание на оправке 6 мм |
| **Разбавление** | 5% |
| **Способ нанесения** | кисть, валик, распыление |

## Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена, сухой, без пыли, грязи, жира, непрочного материала, отслаивающейся краски, солей бетона и плесени. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Если есть плесень, удалите её промышленным средством для мойки от плесени, соблюдая инструкции и предостережения производителя. Нанесите один слой. Заполните отверстия от гвоздей, трещины и участки ремонта, затем загрунтуйте их точечно.

**Новое дерево:** точечно загрунтуйте все зашпатлёванные отверстия от гвоздей и заплатки грунтом CS 023 The Perfect Primer. Дайте высохнуть, затем нанесите сплошной слой CS 023 The Perfect Primer. Отшлифуйте до гладкости.

**Новый гипсокартон:** CS 023 The Perfect Primer не поднимает ворс картона.

**Новые стены, штукатурка и бетон:** наносите после высыхания и отверждения этих поверхностей.

**Кирпич, кладка:** перед грунтованием удалите непрочный и осыпающийся материал.

**Ранее окрашенные поверхности:** поверхность должна быть чистой и прочной.

**Оцинкованный металл, нержавеющая сталь и алюминий:** обезжирьте уайт-спиритом, подходящим растворителем или другим надлежащим способом. Нанесите 1 слой CS 023 The Perfect Primer.

**Стекло, жёсткий ПВХ, керамическая плитка и другие твёрдые непористые поверхности:** тщательно вымойте водой с моющим средством. Нанесите 1 слой CS 023 The Perfect Primer.

## Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите валиком, кистью или распылением. Разбавляйте чистой водой не более чем на 5%. Не наносите при температуре воздуха и поверхности ниже 10 °C. Закрывайте тару, когда не пользуетесь продуктом. **Высыхание:** высыхает за 1 час, перекрывается через 3 часа; в прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

**Очистка:** Перед мытьём удалите с кистей и валиков как можно больше краски. Промойте кисти и инструмент водой с моющим средством сразу после использования. Не сливайте в канализацию и водоёмы. Пустую тару утилизируйте ответственно согласно местному законодательству.

## Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой

- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

## Упаковка и хранение

| | |
|---|---|
| **Тара** | 1 л, 3 л |
| **Температура вспышки** | нет |
| **Хранение** | неопасный продукт, особых требований нет |

## Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.**

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 023 00. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.