# Benjamin Moore

Технический паспорт · перевод на русский язык

# Drywall Primer

Грунт для гипсокартона · 380

Перевод технического паспорта производителя (Benjamin Moore & Co., документ 380 US 022725), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

## Общее описание

Акриловый грунт для внутренних работ по новому или ранее окрашенному гипсокартону и штукатурке. Обладает укрывистостью, отлично запечатывает основание и выравнивает его впитывающую способность для однородного финишного покрытия, быстро сохнет.

- Высокая укрывистость
- Отличное запечатывание и выравнивание впитывания
- Быстрое высыхание

## Применение

Для грунтования новых или ранее окрашенных внутренних поверхностей: гипсокартона, штукатурки, древесины без выделения смол и танинов, кладки. Предназначен для коммерческих и жилых помещений.

| | |
|---|---|
| **Цвет** | белый (00) |
| **Базы** | — |
| **Колеровочная система** | Gennex®, до 15,6 мл колера на 1 л (до 2 fl. oz. на галлон) |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Связующее** | акрил |
| **Пигмент** | диоксид титана |
| **Сухой остаток по объёму** | 30 ± 2% |
| **Расход** | 8,6–11 м²/л (350–450 кв. футов на галлон) |
| **Рекомендуемая толщина плёнки** | мокрая: 91–117 мкм<br>сухая: 28–36 мкм |

Зависит от фактуры и пористости поверхности. Правильно рассчитайте количество материала: это обеспечит равномерность цвета и сократит остатки краски.

| | |
|---|---|
| **Время высыхания при 25 °C и влажности 50%** | на отлип: 30 минут<br>до следующего слоя: 2 часа |

Высокая влажность и низкая температура увеличивают время высыхания, перекрытия и ввода в эксплуатацию.

| | |
|---|---|
| **Температура поверхности при нанесении** | мин.: 10 °C<br>макс.: 32 °C |
| **Вязкость** | 93 ± 4 KU |
| **Температура вспышки** | отсутствует |
| **Блеск** | 0–5 ед. при 60° |
| **Очистка инструмента** | вода |
| **Разбавитель** | не разбавлять |
| **Плотность** | 1,33 кг/л (11,1 фунта/галлон) |
| **Температура хранения** | мин.: 4 °C<br>макс.: 32 °C |
| **Содержание ЛОС (VOC)** | < 50 г/л |

## Подготовка поверхности

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без грязи, пыли, жира, масла, мыла, воска, отслаивающейся краски, водорастворимых веществ и плесени. Удалите отслаивающуюся краску и зашкурьте эти участки, сгладив края заподлицо с соседней поверхностью. Глянцевые участки матируйте. На гипсокартоне не должно оставаться пыли от шлифования.

Новая штукатурка и кладка перед нанесением первого слоя должны выдержать 30 дней. Отвердевшая штукатурка должна быть твёрдой, с лёгким блеском, pH не выше 10; мягкая, пористая или пылящая штукатурка говорит о неправильном отверждении. Никогда не шлифуйте штукатурку: выступы срезайте шпателем, грунтуйте штукатурку до и после нанесения ремонтной смеси.

Гладкий монолитный или сборный бетон после удаления опалубочной смазки и составов для ухода за бетоном протравите или обработайте абразивом для лучшей адгезии. Перед грунтованием удалите пыль и непрочные частицы.

**Сложные основания.** Если на поверхности сильные пятна танина или копоти, лучше использовать алкидный грунт Benjamin Moore. Проконсультируйтесь у продавца Benjamin Moore.

**ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН: воздействие свинцовой пыли может вызвать серьёзные заболевания, в том числе поражение мозга, особенно у детей. Беременным женщинам также следует избегать воздействия. Используйте сертифицированный респиратор, убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной уборкой.**

## Системы грунтования

Новые поверхности грунтуйте полностью, ранее окрашенные — полностью или локально по необходимости. Для лучшей укрывистости колеруйте Drywall Primer в цвет, близкий к финишному.

**Особое примечание:** для некоторых цветов требуется грунт Deep Color Base Primer, заколерованный по специальной рецептуре. Проконсультируйтесь у продавца.

| | |
|---|---|
| **Гипсокартон** | Drywall Primer (380) |
| **Древесина и древесные плиты** | Drywall Primer (380) |
| **Штукатурка / кладка (отвердевшая)** | Drywall Primer (380) |
| **Шероховатая или пористая кладка** | Ultra Spec® Masonry Hi-Build Block Filler (571) |

## Соответствие и сертификаты

| | |
|---|---|
| **OTC** | ✓ |
| **OTC II** | ✓ |
| **CARB** | ✓ |
| **CARB07** | ✓ |
| **CARB19** | ✓ |
| **UTAH** | ✓ |
| **AZMC** | ✓ |
| **SCAQMD** | ✓ |
| **Подходит для LEED® v4** | ✓ |
| **Сертификат по эмиссии CDPH** | ✓ |
| **Подходит для зачёта CHPS по низкой эмиссии (школы)** | ✓ |
| **MPI** | 50 |

## Ограничения

- Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже 10 °C.
- Только для внутренних работ.

## Нанесение

Тщательно перемешайте перед работой и во время неё. Наносите в один или два слоя. Для лучшего результата используйте кисть премиум-класса из смеси нейлона и полиэстера, валик премиум-класса Benjamin Moore® или аналогичный инструмент. Наносите материал обильно, от неокрашенного участка к ещё влажному. Материал можно наносить распылением.

| | |
|---|---|
| **Безвоздушное распыление: давление** | 103–172 бар (1500–2500 PSI) |
| **Сопло** | 0,013–0,017″ |

## Разбавление и очистка

Разбавление не требуется. Если для нужных свойств нанесения оно всё же необходимо, можно добавить немного чистой воды — до 63 мл на 1 л (до 8 fl. oz. на галлон). Никогда не добавляйте другие краски или растворители.

**Очистка:** кисти, валики и другой инструмент сразу после работы промойте тёплой мыльной водой. Распылительное оборудование в конце промойте уайт-спиритом, чтобы предотвратить коррозию.

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО.** Сухую пустую тару можно сдать на переработку. Требования к утилизации различаются; уточняйте их в местных службах.

## Охрана здоровья, безопасность и экология

**Используйте только при достаточной вентиляции.** Не вдыхайте аэрозоль и пыль от шлифования. Обеспечьте приток свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте попадания в глаза и длительного или повторного контакта с кожей. При нанесении распылением, шлифовании и уборке используйте сертифицированный респиратор, следуя инструкции его производителя. Закрывайте тару после каждого использования. После работы тщательно вымойте руки.

**ВНИМАНИЕ: может вызывать онкологические заболевания и вредить репродуктивной функции (предупреждение по законодательству штата Калифорния, Proposition 65). Сведения по конкретному продукту — на этикетке и в паспорте безопасности (SDS).**

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** при попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды не менее 15 минут; при попадании на кожу тщательно вымойте её водой с мылом. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

**ПРИ РАЗЛИВЕ** соберите материал инертным абсорбентом и утилизируйте, как указано в разделе «Очистка».

## Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Benjamin Moore.

В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**
**БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ**

**Дополнительные сведения по охране здоровья и безопасности — в паспорте безопасности (SDS).**

Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645, США · www.benjaminmoore.com · 380 US 022725. Benjamin Moore, Gennex, Ultra Spec и символ «M» в треугольнике — зарегистрированные товарные знаки Benjamin Moore & Co. ©2022, 2025 Benjamin Moore & Co. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.