

ХАРАКТЕРИСТИКИ Фактурное покрытие для интерьера, создающее креативную и объёмную основу с эффектом старины, которую можно в последующих слоях украсить декоративными материалами из линейки Generation Art.

СОСТАВ Материал АРЕО-free, состоящий из смол в водной дисперсии, выбранных инертных материалов и ценных агрегирующих волокон.

СВОЙСТВА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	72-76%	Внутри PF25
ВЫСЫХАНИЕ (толщина 2мм)	Повторный слой 48ч Полное 5 дней	Внутри PF2
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ЗНАЧЕНИЕ 1560 – 1660 г/лт.	МЕТОД Внутри PF3

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА Бесцветный (Бежевый).

ПРИМЕНЕНИЕ Используется в качестве подходящей основы как для общественных, так и для частных помещений, где необходимо создавать необыкновенный декор; эффект текстуры зависит от руки мастера, от инструмента и креативности самого мастера, поэтому образцы имеют большую ценность для определения желаемого эффекта. Перед выполнением работы обязательно нужно сделать сначала образец желаемого эффекта. Чтобы равномерную смесь для работы, хорошо перемешайте продукт в течении 2-х минут до использования. Инструменты промываются водой сразу после использования.

ИНСТРУМЕНТЫ Венецианская кельма из нержавеющей стали, венецианский шпатель из нержавеющей стали.

РАЗБАВЛЕНИЕ Готов к использованию.

РАСХОД От 1,5 - 5 кг /м²

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ** От +5°С до +30°С

СПОСОБ Поверхность должна быть чистой, хорошо высушенной, созревшей и свободной

НАНЕСЕНИЯ

от отслоений; при необходимости обеспечить переделку или консолидацию с соответствующими материалами. Удалите все присутствующие высолы щеткой или гидролизом, грязь и шелушащиеся части старых красок.

На новых и старых штукатурках на основе гидравлических вяжущих, бетоне, гипсе и гипсокартоне, старых красках и покрытиях органической или минеральной природы. Конгломераты различной минеральной природы при условии, что они обладают абсорбирующими свойствами.

1. Нанести 1 слой Unifix fine и оставить высыхать.
2. Нанесите готовый к использованию Stoneart на сухую основу, неравномерно распределив материал, создавая вращения инструментом в разные стороны напротив друг друга, создавая поверхность неравномерной толщины. Чтобы получить более гладкие поверхности с эффектом, произвести полировку, минимум через 1 час, увлажните поверхность водой и протрите/разгладьте поверхность губкой.
3. После полного высыхания нанести кистью или губкой желаемую декоративную краску или воск из линейки Generation Art.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Фактурное покрытие для внутренних работ на основе смол в водной дисперсии. Применять при среднем расходе 2,25 кг/м². и далее покрыть декоративными материалами из линейки Generation Art.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между операциями могут варьировать.

Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.