

Paeninsula Touch Finish

Прозрачное декоративное защитное покрытие с бархатистым эффектом – для интерьеров



132

PAENINSULA TOUCH FINISH - V.2026-02-11

ОПИСАНИЕ

Прозрачный декоративный лак с сатиновым эффектом для защиты PAENINSULA TOUCH.

PAENINSULA TOUCH FINISH обеспечивает защиту от случайного контакта с водой, сохраняя выраженную мягкость поверхности и естественным образом усиливая глубину и эстетический эффект нижележащего покрытия.

Легкий в нанесении, PAENINSULA TOUCH FINISH может использоваться для защиты множества синтетических декоративных материалов без толщинного эффекта (Paeninsula eggshell/ultramatt, Cadoro и др.).

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применимо на:

- декоративное покрытие PAENINSULA TOUCH
 - другие гладкие декоративные покрытия органического происхождения (Paeninsula, Cadoro)
 - настенные эмали и моющиеся водно-дисперсионные краски
- Внимание: нанесение PAENINSULA TOUCH FINISH влияет на окончательный оттенок обработанной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Природа связующего: мягкая полиуретановая дисперсия
- Плотность (UNI EN ISO 2811-1): $1,05 \pm 0,05$ г/мл
- Растворитель: вода
- Классификация Indoor Air Quality: A
- Время высыхания (при 25 °C и 65% отн. влажности): «от пыли» через 3 часа; перекрывается через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить PAENINSULA TOUCH FINISH на поверхности, предварительно обработанные декоративными эффектами,

которые должны быть плотными, однородными и сухими.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основания:

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность: <75 %

Температура основания: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность основания: <10 %

- Инструменты: кисть, валик

- Количество слоев: минимум 2 слоя

- Разбавление водой: первый и второй слой не более 10 %

- Очистка инструментов: сразу после использования водой

- Расход: 8-10 м²/л в два слоя, в зависимости от подложки и её впитываемости. Рекомендуется предварительное тестирование на конкретной поверхности.

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в бесцветном варианте.

Продукт не колеруется.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.