

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 894), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска общего назначения. Идеальна для внутренних поверхностей — стен, потолков и мест, которые часто перекрашивают. Сочетает высокую укрывистость, белизну и расход. Высыхает до ровной матовой поверхности, скрывает дефекты. Лёгкое нанесение, быстрое высыхание и перекрытие.

Особенности

- ровная матовая поверхность, скрывает дефекты
- высокая укрывистость и белизна
- лёгкое нанесение и очистка, быстрое перекрытие
- качественное экономичное профессиональное покрытие

Общие данные

Цвета	белый
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	0–5 при 60°

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	не рекомендуется для наружных работ
Стойкость к истиранию	средняя
Термостойкость	60 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам
Водостойкость	моющаяся; для окончательного отверждения выдержите 7 суток после нанесения

ЛОС: предел ЕС для категории A/a WB (матовые краски для внутренних стен и потолков, блеск < 25 при 60°) — 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 3 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	9–11 м²/л
Сухой остаток по объёму	65%
Толщина мокрой плёнки	120 мкм
Толщина сухой плёнки	46 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2–4 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	5–10% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всего непрочного: отслаивающейся и шелушащейся краски, пыли, солей бетона и сильного меления. Поверхность должна быть чистой, без следов жира, масла и грязи. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Сухое шлифование, газовая резка и/или сварка по сухой плёнке краски дают пыль и пары; по возможности применяйте мокрое шлифование. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания; используйте подходящие средства защиты органов дыхания. Нанесите два слоя CS 894 после грунтования поверхности CS 895 Concepts Professional (акриловый стабилизирующий грунт).

Деревянные поверхности: загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт) или CS 570 The Perfect Primer (алкидный универсальный грунт-изолятор).

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите валиком, кистью или безвоздушным распылением. Разбавляйте чистой водой на 5–10%. Не наносите при температуре ниже 10 °C.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- Внимание! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать аэрозоль и туман
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	3 л, 9 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.

