SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Colorfis

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН МИКРОНИЗИРОВАННАЯ УКРЫВИСТАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ



CODE 4760001

COLORFIS - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

COLORFIS - это водорастворимая грунтовка с высокой проникающей способностью, предназначенная для пропитки и укрепления наружных и внутренних поверхностей стен, применяется также в качестве цветного фонового слоя для водорастворимых красок, в особенности интенсивных цветов. Особые связующие, разработанные по нанотехнологиям, придают материалу свойства оставаться прозрачным при нанесении, но становиться укрывающим после высыхания. Материал выявляет возможное присутствие повышенной влажности, оставшейся в поверхностном слое стен, не полностью окрашивая такие места даже после высыхания. COLORFIS придает наилучшее сцепление и выравнивает впитывающую способность поверхности, создавая идеальную основу для последующих слоев отделки. COLORFIS легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получить превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые нанополимеры в водной дисперсии
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
- Растворитель: вода
- Масса объёма (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,15 -1,25 кг/л
- Время высыхания (при +25°C и 65% относительной влажности): поверхностное через 30-40 мин.; нанесение следующего слоя через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Штукатурка должна быть хорошо просушена не менее 28 дней.
- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Очистить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски.
- Если поверхность была ранее окрашена, удалить отслоившуюся и неплотно прилегающую старую краску. Удалить полностью старое осыпающееся известковое покрытие или темперные краски, обильно смачивая поверхность и соскребая их, или удаляя их струёй воды под давлением.
- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110, или STUCCOFACILE 9560019; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Выровнять штукатуреные поверхности материалами RASAMIX FIT 9670160 или BETOMARC FIT 9740150 или MARCORPO 975 в зависимости от типа поверхности.
- Удалить щеткой остатки пыли или другие загрязнения.
- Убедившись, что поверхность хорошо просушена нанести COLORFIS в соответствии с указаниями по нанесению.
- Не менее чем через 2 часа выполнить чистовую отделку.

Поверхности из бетона:
- Очистить щеткой поверхности и удалить отслаивающуюся старую краску.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Удалить с элементов конструкций непрочно прилегающие слои цемента.
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором BETOXAN 400 или BETOXAN 300 безусадочный, тиксотропный, усиливающий раствор 9490140/130; осуществить финишное выравнивание BETOXAN 200 раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа 9490120.
- Убедившись, что поверхность хорошо просушена нанести COLORFIS в соответствии с указаниями по нанесению.
- Не менее чем через 2 часа выполнить чистовую отделку.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
- Не наносите грунтовку при наличии поверхностной конденсации или под прямыми солнечными лучами.
- Инструменты: кисть, валик.
- Кол-во слоев: наносятся в 1-2 слоя мокрым по мокрому.
- Разбавление: от 10 до 25% водой, в соответствии с впитывающей способностью поверхности.
- Очистка инструментов должна производиться водой сразу же после их использования.
- Приблизительный расход: 8-10 кв.м./л на слой грунтовки. Рекомендуется выполнить предварительную пробу на поверхности для определения реального расхода грунтовки.

КОЛЕРОВКА

Колеровка
выполняется пастами по тинтометрической системе Marcromie.

Материал также
может окрашиваться красителями COLORADO серии 548, но их добавление не более
5%.
В случае
необходимости колеровки COLORFIS в интенсивный цвет используется та же формула,
что и для финишного материала, который может быть нанесен в последующем в два
слоя.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/h: грунт для стен (на водной основе): 30 г/л (2010)

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Содержит макс.: 1 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Грунтовка для наружных и внутренних
поверхностей стен.
Нанесение на уже подготовленные
поверхности водорастворимой грунтовки для стен COLORFIS код 4760001, на основе акриловых нанополимеров, используемой
для пропитки поверхностей стен в количестве, в соответствии с впитывающей
способностью поверхности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.