

## Спецификация данных по безопасности

## РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества

## 1.1. Идентификатор продукта

Наименование GENERATION ART KIMERA

## 1.2. Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование

Описание/Использование Глянцевый декоративный эффект.

| Определенные виды использования: | Промышленное | Профессиональное | Потребление |
|----------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Краски, лаки, покрытия           | -            | ✓                | ✓           |

## 1.3. Информация о поставщике спецификации по безопасности

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Наименование компании | CAP ARREGHINI SPA                |
| Адрес                 | VIALE PORDENONE 80               |
| Город и Страна        | 30026 PORTOGRUARO (VE)<br>ITALIA |
| тел.                  | (+39) 0421278111                 |
| факс                  | (+39)042175498                   |

Электронная почта компетентного лица,  
ответственного за паспорт безопасности  
вещества  
sicurezza@caparreghini.it

## 1.4. Номер телефона для срочного звонка

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За срочной информацией обращаться к | Italia: Azienda Ospedaliera Careggi Centro Antiveleni, tel. (+39)0557947819 h24<br>България: Пирогов (+359) 029 153 233; (+359) 029 514 346 h24<br>Slovenija: 112 - Center za javljanje in obvescanje na voljo 24 ur<br>Hrvatska: 112 (za medicinske podatke+385-01-23-48-342) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность

## 2.1. Классификация вещества или смеси

Продукт не классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP).  
Продукт, содержащий опасные вещества в таких концентрациях, что требует заявления об этом в разделе 3, требует паспорта безопасности вещества, содержащего необходимую информацию, согласно положениям Регламента (CE) 1907/2006 и последующим изменениям.

Классификация и указание на опасность: --

## 2.2. Информация, указываемая на этикетке

Этикетирование опасности, согласно Регламенту (CE) 1272/2008 (CLP) и последующим изменениям и дополнениям.

Пиктограммы: --

Предупреждения: --

Указания на опасность:

EUN210

EUN208

Спецификация безопасности предоставляется по требованию.

Содержит: Реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC нет. 247-500-7] и  
2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC нет. 220-239-6] (3: 1)

Может вызывать аллергические реакции.

Рекомендации по мерам предосторожности:

VOC (Директива 2004/42/CE) :

Краски с декоративным эффектом.

VOC выражены в g/l продукта, готового для использования :

VOC макс. Величина :

VOC препарата :

200,00 (2010)

200,00

## РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность ... / &gt;&gt;

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит РВТ или vPvB в концентрации, превышающей 0,1%.

## РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам

## 3.1. Вещества

Информация не имеет отношения

## 3.2. Смеси

Содержит:

| Идентификация | x = Конц. % | Классификация 1272/2008 (CLP) |
|---------------|-------------|-------------------------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|

**2-(2-бутоксизтокси)этанол**

КАС 112-34-5  $0 \leq x < 0,05$

ЭК 203-961-6

ИНДЕКС 603-096-00-8

Рег. № 01-2119475104-44

Eye Irrit. 2 H319

**Этиленгликоль**

КАС 107-21-1  $0 \leq x < 0,05$

ЭК 203-473-3

ИНДЕКС 603-027-00-1

Рег. № 01-2119456816-28

Acute Tox. 4 H302

**Реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC нет. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC нет. 220-239-6] (3: 1)**

КАС 55965-84-9  $0 \leq x < 0,05$

ЭК

ИНДЕКС 613-167-00-5

**Ammoniac ...%**

КАС 1336-21-6  $0 \leq x < 0,05$

Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10

ЭК 215-647-6

ИНДЕКС 007-001-01-2

Рег. № 01-2119982985-14

Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411, Примечания В

Полный текст указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 паспорта.

## РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи

## 4.1. Описание мер первой помощи

**ГЛАЗА:** Снять контактные линзы. Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 30/60 минут, хорошо раскрывая веки. Немедленно проконсультироваться с врачом.

**КОЖА:** Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Немедленно проконсультироваться с врачом.

**ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ:** Выпить как можно большее количество воды. Немедленно проконсультироваться с врачом. Не вызывать рвоту, если не было назначено врачом.

**ВДЫХАНИЕ:** Немедленно вызвать врача. Вынести пострадавшего на воздух, далеко от места несчастного случая. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. Принять необходимые защитные меры для спасателя.

## 4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические

Особая информация в отношении симптомов и эффектов, которые может вызывать продукт, неизвестна.

Симптомы и действие веществ, указаны в разделе 11.

## 4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения

Информация отсутствует

## РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры

## 5.1. Средства тушения

**ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА**

Средства тушения традиционные: двуокись углерода, пена, порошок и распыленная вода.

**НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА**

Конкретные средства отсутствуют.

## 5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью

**ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА**

### РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры ... / >>

Не вдыхать продукты горения.

#### 5.3. Рекомендации для пожарников

##### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Вывести на свалку загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами.

##### ЭКИПИРОВКА

Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (HO A29 или A30).

### РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки

#### 6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры

Устранить утечку, если не существует опасность.

Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 паспорта безопасности вещества) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций.

#### 6.2. Меры защиты окружающей среды

Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.

#### 6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки

Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Если вещество возгораемое, используйте взрывобезопасное оборудование.

Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала.

Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13.

#### 6.4. Ссылка на другие разделы

Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.

### РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение

#### 7.1. Меры для безопасного перемещения

Обеспечить установку заземления для оборудования и людей. Избегайте контакта с глазами и с кожей. Не вдыхайте пыль или пары или туман. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования. Мойте руки после использования. Избегайте распространения средства в окружающей среде.

#### 7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости

Хранить в оригинальной упаковке. Хранить в проветриваемом месте, вдали от источников возгорания. Хранить тару герметично закрытой. Хранить вещество в контейнерах с ясными этикетками. Избегать перегрева. Избегать резких ударов. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10.

Класс хранения TRGS 510 (Германия): 10

#### 7.3. Особое конечное предназначение

Информация отсутствует

### РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита

#### 8.1. Параметры контроля

Ссылки Стандартам:

|     |                 |                                                                                                                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGR | България        | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci                               |
| DEU | Deutschland     | MAK-und BAT-Werte-Liste 2012                                                                                     |
| FRA | France          | JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102                                                                |
| GBR | United Kingdom  | EH40/2005 Workplace exposure limits                                                                              |
| GRC | Ελλάδα          | ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012                                       |
| HRV | Hrvatska        | NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva                                                        |
| HUN | Magyarország    | 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról                                              |
| ITA | Italia          | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                          |
| POL | Polska          | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r                                      |

## РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / &gt;&gt;

|     |           |                                                                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SVK | Slovensko | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007                                                          |
| SVN | Slovenija | Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007                                                                    |
| EU  | OEL EU    | Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/ЕС; Директива 2004/37/ЕС; Директива 2000/39/ЕС; Директива 91/322/ЕЕС. |
|     | TLV-ACGIH | ACGIH 2016                                                                                                     |

## 1,2-пропандиол

## Пороговое предельное значение

| Тип | Страна | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     |
|-----|--------|--------|-----|------------|-----|
|     |        | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |
| WEL | GBR    | 474    | 150 |            |     |

## 2-(2-бутоксизтокси)этанол

## Пороговое предельное значение

| Тип       | Страна | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     |
|-----------|--------|--------|-----|------------|-----|
|           |        | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |
| AGW       | DEU    | 67     | 10  | 100,5      | 15  |
| MAK       | DEU    | 67     | 10  | 100,5      | 15  |
| TLV       | GRC    | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |
| VLEP      | ITA    | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |
| NDS       | POL    | 67     |     | 100        |     |
| NPHV      | SVK    | 67,5   | 10  | 101,2      |     |
| MV        | SVN    | 67,5   | 10  |            |     |
| OEL       | EU     | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |
| TLV-ACGIH |        | 66     | 10  |            |     |

## Этиленгликоль

## Пороговое предельное значение

| Тип       | Страна | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     |      |
|-----------|--------|--------|-----|------------|-----|------|
|           |        | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |      |
| TLV       | BGR    | 52     |     | 104        |     | КОЖА |
| TLV       | CZE    | 50     |     | 100        |     | КОЖА |
| AGW       | DEU    | 26     | 10  | 52         | 20  | КОЖА |
| MAK       | DEU    | 26     | 10  | 52         | 20  | КОЖА |
| VLEP      | FRA    | 52     | 20  | 104        | 40  | КОЖА |
| WEL       | GBR    | 52     | 20  | 104        | 40  |      |
| TLV       | GRC    | 125    | 50  | 125        | 50  |      |
| GVI       | HRV    | 52     | 20  | 104        | 40  | КОЖА |
| AK        | HUN    | 52     |     | 104        |     |      |
| VLEP      | ITA    | 52     | 20  | 104        | 40  | КОЖА |
| NDS       | POL    | 15     |     | 20         |     |      |
| NPHV      | SVK    | 52     | 20  | 104        |     | КОЖА |
| OEL       | EU     | 52     | 20  | 104        | 40  | КОЖА |
| TLV-ACGIH |        | 10     |     |            |     |      |

## Ammoniac ...%

## Пороговое предельное значение

| Тип | Страна | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     |
|-----|--------|--------|-----|------------|-----|
|     |        | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |
| OEL | EU     | 14     | 20  | 36         | 50  |

## Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC

|                                    |        |      |
|------------------------------------|--------|------|
| Справочное значение в пресной воде | 0,011  | mg/l |
| Справочное значение в морской воде | 0,0011 | mg/l |

## Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

| Путь воздействия | Воздействие на потребителей |               |                | Воздействие на работников |               |                |               |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | Местное острое              | Систем острое | Местное хронич | Местное острое            | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич |
| Вдыхание         |                             |               |                | 36                        | 47,6          | 14             | VND           |
|                  |                             |               |                | mg/m3                     | mg/m3         | mg/m3          |               |
| Кожное           |                             |               |                | VND                       | 6,8           | VND            | 6,8           |
|                  |                             |               |                |                           | mg/kg         |                | mg/kg         |
|                  |                             |               |                |                           | bw/d          |                | bw/d          |

Условные Обозначения:

### РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / >>

(C) = CEILING ; ВДЫХ = Вдыхаемая фракция ; ДЫХАТ = Дыхательная фракция ; ГРУД = Грудная фракция.  
 VND = определена опасность, но DNEL/PNEC не доступен ; NEA = не предусмотрено воздействие ; NPI = не определена опасность.

TLV смеси растворителей: 10 мг/кг

#### 8.2. Контроль воздействия

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки. Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

##### ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III (справочный стандарт EN 374).

При окончательном выборе материала рабочих перчаток следует учитывать: совместимость, порча, время разрушения и проницаемость.

В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть. Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

##### ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории I (справочная директива 89/686/CEE и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды.

##### ЗАЩИТА ГЛАЗ

Рекомендуется носить герметичные защитные очки (справочный стандарт EN 166).

##### ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

В случае превышения предельных значений (например, TLV-TWA) одного или нескольких веществ, присутствующих внутри продукта, рекомендуется носить маску с фильтром типа A, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (справочный стандарт EN 14387). В том случае, если присутствует газ или пары другой природы и/или газ или пары с частицами (аэрозоль, дымы, туман и т. д.), необходимо предусмотреть фильтр комбинированного типа.

Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Защита, обеспечиваемая масками, ограничена.

В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529.

##### КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.

### РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики

#### 9.1. Информация о физических свойствах

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Физическое состояние                           | паста                             |
| Цвет                                           | вторая папка                      |
| Запах                                          | характерный                       |
| Порог запаха                                   | Не доступно                       |
| pH                                             | 8,4                               |
| Точка плавления или замерзания                 | Не доступно                       |
| Начальная точка кипения                        | Не доступно                       |
| Интервал кипения                               | Не доступно                       |
| Точка воспламеняемости                         | Горение не поддерживается.        |
| Скорость испарения                             | Не доступно                       |
| Возгораемость твердых веществ и газов          | Не доступно                       |
| Нижний предел воспламеняемости                 | Не доступно                       |
| Верхний предел воспламеняемости                | Не доступно                       |
| Нижний предел взрывоопасности                  | Не доступно                       |
| Верхний предел взрывоопасности                 | Не доступно                       |
| Напряжение пара                                | Не доступно                       |
| Плотность паров                                | Не доступно                       |
| Удельный вес                                   | 1,00                              |
| Растворимость                                  | смешивается с водой               |
| Коэффициент распространения: - n-октанол/вода: | Не доступно                       |
| Температура самовозгорания                     | Не доступно                       |
| Температура разложения                         | Не доступно                       |
| Вязкость                                       | >20,5 mm <sup>2</sup> /sec (40°C) |
| Взрывоопасные свойства                         | Не доступно                       |
| Характеристики окислителя горения              | Не доступно                       |

### РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики ... / >>

#### 9.2. Прочая информация

Общее содержание твердых частиц (250°C / 482°F) : 30,21 %  
 VOC (Директива 2004/42/CE) : 7,58 % - 75,79 g/l  
 VOC (летучий углерод) : 3,51 % - 35,08 g/l

### РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность

#### 10.1. Реактивность

Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены.

Этиленгликоль

Поглощает влагу в воздушной среде. Разлагается при температуре выше 200°C/392°F.

#### 10.2. Химическая стабильность

Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения.

#### 10.3. Возможные опасные реакции

При нормальных условиях использования и хранения опасные реакции не предусмотрены.

2-(2-бутоксизтокси)этанол

Может вступать в реакцию с: окисляющие вещества. Может образовывать пероксиды с: кислород. Образует водород при контакте с: алюминий. Может образовывать взрывчатые смеси с: воздух.

Этиленгликоль

Опасность взрыва при контакте с: перхлорная кислота. Может вступать в опасную реакцию с: хлорсульфоновая кислота, гидроксид натрия, серная кислота, пентасульфид фосфора, оксид хрома (III), хромилхлорид, перхлорат калия, бихромат калия, пероксид натрия, алюминий. Образует взрывчатые смеси с: воздух.

#### 10.4. Условия , которых следует избегать

Нет особых условий. Соблюдать нормальные меры предосторожности для химических веществ.

2-(2-бутоксизтокси)этанол

Избегайте воздействия: воздух.

Этиленгликоль

Избегайте воздействия: источники тепла, открытое пламя.

#### 10.5. Несовместимые материалы

2-(2-бутоксизтокси)этанол

Несовместим с: окисляющие вещества, сильные кислоты, щелочные металлы.

#### 10.6. Опасные продукты разложения

2-(2-бутоксизтокси)этанол

Может привести к: водород.

Этиленгликоль

Может привести к: гидроксиацетальдегид, глиоксаль, ацетальдегид, метан, монооксид углерода, водород.

### РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации.

Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.

#### 11.1. Информация о токсикологическом воздействии

2-(2-бутоксизтокси)этанол

Может поглощаться при вдыхании, попадании внутрь и при контакте с кожей; раздражает кожу и, в особенности, глаза. Может наносить вред селезенке. При комнатной температуре опасность вдыхания отсутствует, из-за низкого давления пара вещества.

### РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация ... / >>

#### Этиленгликоль

При попадании внутрь стимулирует изначально ЦНС; далее наступает фаза депрессии. Возможен ущерб для почек, с наступлением анурии и уремии. Симптомы отравления: рвота, сонливость, затрудненное дыхание, конвульсии. Летальная доза для человека составляет 1,4 мл/кг. Пути проникновения: вдыхание и попадание внутрь.

#### ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 (Вдых - пары) смеси:         | Не классифицируется (нет значительных компонентов) |
| LC50 (Вдых - туман / пыль) смеси: | Не классифицируется (нет значительных компонентов) |
| LD50 (Внутрь) смеси:              | Не классифицируется (нет значительных компонентов) |
| LD50 (Кожный) смеси:              | Не классифицируется (нет значительных компонентов) |

#### 2-(2-бутоксизтокси)этанол

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| LD50 (Внутрь) | 2400 мг/кг topo/mouse      |
| LD50 (Кож.)   | 2700 мг/кг coniglio/rabbit |

#### Этиленгликоль

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| LD50 (Внутрь) | > 2000 мг/кг Rat  |
| LD50 (Кож.)   | 9530 мг/кг Rabbit |

Реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [ЕС нет. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС нет. 220-239-6] (3: 1)

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| LD50 (Внутрь) | 62,3 мг/кг ratto/rat      |
| LD50 (Кож.)   | 141 мг/кг coniglio/rabbit |
| LC50 (Вдых.)  | 0,33 мг/л/4ч ratto/rat    |

#### Ammoniac ...%

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| LD50 (Внутрь) | 350 мг/кг ratto/rat |
|---------------|---------------------|

#### КОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ / РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### МУТАГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### КАНЦЕРОГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ПОВТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

#### ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности Вязкость: >20,5 mm<sup>2</sup>/sec (40°C)

### РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация

Поскольку конкретные данные по препарату отсутствуют, использовать его в соответствии с правилами работы, не оставляя препарат в окружающей среде. Категорически запрещается оставлять вещество на почве или потоках воды. Поставить в известность компетентные органы, если препарат попал в водные потоки или если загрязнил почву или растительность. Принять меры для минимизации воздействия на водоносный слой.

#### 12.1. Токсичность

##### 2-(2-бутоксизтокси)этанол

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| LC50 - Рыба                       | 1300 мг/л/96ч Lepomis macrochirus    |
| EC50 - Ракообразные               | 100 мг/л/48ч Daphnia magna           |
| EC50 - Водорасли / Водни Растения | 100 мг/л/72ч Desmodesmus subspicatus |

### РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация ... / >>

Этиленгликоль  
 EC50 - Ракообразные > 100 мг/л/48ч pulce d'acqua/waterflea

Реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [ЕС нет. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС нет. 220-239-6] (3: 1)  
 LC50 - Рыба 0,19 мг/л/96ч Oncorhynchus mykiss  
 EC50 - Ракообразные 0,16 мг/л/48ч Daphnia magna  
 EC50 - Водорасли / Водни Растения 0,018 мг/л/72ч Pseudokirchneriella subcapitata

Ammoniac ...%  
 LC50 - Рыба 0,65 мг/л/96ч  
 EC50 - Ракообразные 1,71 мг/л/48ч

#### 12.2. Устойчивость и разложение

2-(2-бутоксизтокси)этанол  
 Растворимость в воде 1000 - 10000 мг/л  
 Быстро разлагающиеся

Этиленгликоль  
 Растворимость в воде 1000 - 10000 мг/л  
 Быстро разлагающиеся

Реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [ЕС нет. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС нет. 220-239-6] (3: 1)  
 НЕ быстро разлагающиеся

Ammoniac ...%  
 Растворимость в воде > 100000 мг/л

#### 12.3. Потенциальное бионакопление

2-(2-бутоксизтокси)этанол  
 Коэффициент распределения: n-октанол/вода 1

Этиленгликоль  
 Коэффициент распределения: n-октанол/вода -1,36

Ammoniac ...%  
 Коэффициент распределения: n-октанол/вода -0,64

#### 12.4. Подвижность в почве

Ammoniac ...%  
 Коэффициент распределения: почва/вода 13,8

#### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации, превышающей 0,1%.

#### 12.6. Прочие вредные воздействия

Информация отсутствует

### РАЗДЕЛ 13. Примечания по вывозу на свалку

#### 13.1. Методы обработки отходов

По возможности использовать повторно. Сами отходы от продукции должны считаться специальными неопасными отходами. Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с соблюдением международных и местных нормативов.  
**ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ**  
 Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии с национальными нормами по обработке отходов.

### РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке

Продукт не считается опасным, согласно действующим положениям по транспортировке опасных товаров по дороге (A.D.R.), по железной дороге (RID), по морю (Код IMDG) и самолетом (IATA).

### РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке ... / >>

#### 14.1. Номер ONU

Не применимо

#### 14.2. Название перевозки, принятое в ONU

Не применимо

#### 14.3. Классы опасности, связанные с перевозкой

Не применимо

#### 14.4. Группа упаковки

Не применимо

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Не применимо

#### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

Не применимо

#### 14.7. Перевозка россыпью, по приложению II MARPOL 73/78 и коду IBC

Информация не имеет отношения

### РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте

#### 15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по веществам или смесям

Категория Севезо - Директивой 2012/18/EK: Отсутствует

Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII Регламента (CE) 1907/2006

Содержащиеся вещества

|       |    |                           |
|-------|----|---------------------------|
| Пункт | 55 | 2-(2-бутоксизтокси)этанол |
|       |    | Reg. №: 01-2119475104-44  |

Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH)

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит SVHC в концентрации, превышающей 0,1%.

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH)

Отсутствует

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Reg. (CE) 649/2012:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма:

Отсутствует

Санитарный контроль

Информация отсутствует

VOC (Директива 2004/42/CE) :

Краски с декоративным эффектом.

WGK 1: Мало опасно для воды

#### 15.2. Оценка химической безопасности

Не была сделана оценка химической безопасности для смеси и веществ, в ней содержащихся.

### РАЗДЕЛ 16. Прочая информация

Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 паспорта:

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute Tox. 2</b>      | Острая токсичность, категория 2                                               |
| <b>Acute Tox. 3</b>      | Острая токсичность, категория 3                                               |
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Острая токсичность, категория 4                                               |
| <b>Skin Corr. 1B</b>     | Коррозийное действие на кожу, категория 1B                                    |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Раздражение глаз, категория 2                                                 |
| <b>STOT SE 3</b>         | Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория 3 |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Сенсибилизация кожи, категория 1                                              |
| <b>Aquatic Acute 1</b>   | Опасно для водной среды, острая токсичность, категория 1                      |
| <b>Aquatic Chronic 1</b> | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 1                 |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 2                 |
| <b>H310</b>              | Смертельно при контакте с кожей.                                              |
| <b>H330</b>              | Смертельно при вдыхании.                                                      |
| <b>H301</b>              | Токсично при попадании внутрь.                                                |
| <b>H302</b>              | Вредно при попадании внутрь.                                                  |
| <b>H314</b>              | Причиняет серьезные ожоги кожи и поражения глаз.                              |
| <b>H319</b>              | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                          |
| <b>H335</b>              | Может раздражать дыхательные пути.                                            |
| <b>H317</b>              | Может вызывать аллергическую реакцию на коже.                                 |
| <b>H400</b>              | Очень токсично для водных организмов.                                         |
| <b>H410</b>              | Очень токсично для водных организмов, с длительным действием.                 |
| <b>H411</b>              | Токсично для водных организмов, с длительным действием.                       |
| <b>EUN210</b>            | Спецификация безопасности предоставляется по требованию.                      |

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге
- CAS NUMBER: Номер Химической реферативной службы
- CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию
- CE NUMBER: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ)
- CLP: Регламент CE 1272/2008
- DNEL: Производный уровень без воздействия
- EmS: Аварийная программа
- GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
- IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок
- IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
- IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
- IMO: Международная морская организация
- INDEX NUMBER: Идентификационный номер Приложения VI CLP
- LC50: Смертельная концентрация 50%
- LD50: Смертельная доза 50%
- OEL: Уровень воздействия на рабочем месте
- PBT: Устойчивое, с биоаккумуляцией и токсичное, согласно REACH
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламент CE 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ TLV: Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- TWA: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Очень устойчивое, с сильным биоаккумуляцией, согласно REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

#### ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Регламенте (EC) 1907/2006 (REACH)
2. Регламенте (EC) 1272/2008 (CLP)
3. Регламенте (EC) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Регламенте (EC) 2015/830
5. Регламенте (EC) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Регламенте (EC) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Регламенте (EC) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Регламенте (EC) 944/2013 (V Atp. CLP)

**РАЗДЕЛ 16. Прочая информация ... / >>**

9. Регламенте (EC) 605/2014 (VI Atp. CLP)  
10. Регламенте (EC) 2015/1221 (VII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Веб-сайт Агентства ECHA

**Инструкции для пользователя:**

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции.

Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

**Изменения по сравнению с предыдущей редакцией:**

В следующие разделы были внесены изменения:

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.

TLV изменены в разделе 8.1 для следующих стран:

BGR,