

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ DECORPROTECTIVE) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождениях приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Матовый и глянцевый защитный материал, прозрачный, не желтеет, водорастворимый, идеально подходит для защиты декоративных материалов.

Свойства материала

- ЗНАЧЕНИЕ
- МЕТОД
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
- ХОРОШАЯ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ
- ХОРОШАЯ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К МОЙКЕ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ
- ХОРОШАЯ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ ОТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
- ХОРОШАЯ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖЕЛТЕНИЮ
- ХОРОШАЯ
- ВНЕШНИЙ ВИД СУХОЙ ПЛЕНКИ
- ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ
- ВЕС СУХОГО ОСТАТКА
- 24-28%
- Внутри PF25
- ВЫСЫХАНИЕ
- Повторное нанесение 6-8 ч
- Максимальная устойчивость после 5-6 дней
- Внутри PF2

Специфика хранение

- ЗНАЧЕНИЕ
- МЕТОД
- УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
- 1000-1100 г/л
- Внутри PF3

- ГЛЯНЕЦ
- 5-15
- Внутри PF6
- ВЫСЫХАНИЕ
- Полное 12 ч
- Внутри PF2
- Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° С до + 30° С

Способ нанесения

- ПРИМЕНЕНИЕ
- Используется для защиты декоративных покрытий.
- ИНСТРУМЕНТЫ
- Кисть, Валик короткошерстный.
- РАЗБАВЛЕНИЕ
- 10% в объеме с водой.
- 10% в объеме с катализатором (IDROCAT 10).
- РАСХОД
- 14-16 м2/лтр на слой
- ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
- От +10°С до +30°С
- СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ
- Декоративные краски/штукатурки только нанесенные

- Подождать пока высохнет декоративное покрытие, которое нужно защитить
- Нанести один слой Decor Protective.
- После 6-8 часов нанести второй слой Decor Protective.
- Декоративные краски/штукатурки давно нанесенные
- Помыть хорошо поверхность, которую нужно защитить
- Проследовать как пункте 2.

Для того, что бы гарантировать еще большую защиту к царапинам или влажным помещениям с прямым попаданием воды Decor Protective можно использовать с катализатором в соотношении 10% в весе с Idrocat 10(POT LIFE минимум 2 часа при 23°С 65%U.R).

Статья из техзадания

Защитный материал в водной дисперсии, матовый, прозрачный с твердым остатком 26%, устойчив к истиранию, к царапинам, к мойке моющими средствами и к пятнам от продуктов питания, использовать с средним расходом 70 мл./м2.

Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°С при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.