

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Laguna 3.0

КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ МОЮЩАЯСЯ МАТОВАЯ БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ - ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



КОД 360

LAGUNA 3.0 - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

LAGUNA 3.0 - краска на водной основе моющаяся без запаха, позволяет создать очень матовые поверхности с высокой степенью белизны.

Состав на основе инновационных акриловых полимеров без содержания летучих органических соединений и без алкилфенол-этоксилатов обеспечивает материал высокой моющей способностью.

Разработана для профессионального использования, с низким уровнем разбрызгивания при нанесении валиком, создает особенно однородные поверхности, в том числе при колеровке, выполненной с помощью колеровочного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В основе связующего вещества: акриловые сополимеры в водном растворе
- Классификация качества воздуха в помещении: A

Классификация UNI EN 13300:

- Устойчивость к влажной уборке ISO 11998: класс 3
- Блеск EN ISO 2813: <5, матовый
- Укрывающая способность ISO 6504-3: класс 1 расход 7 м кв/л

Дополнительные характеристики:

- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 кг/л
- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: >2000 циклов.
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

- Время высыхания (при +25C и 65 % U.R.(влажность) полное высыхание 1 час, повторнопокращенные до 3 часов.

.Содержание летучих органических соединений (VOC): 0,011%

.Содержание свободных формальдегидов: 0,15 мг/кг

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхность из гипса, гипсокартона, панелей и обычных перегородок.
 - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие, с хорошим сцеплением и правильно подготовленные.
 - Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью. Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя инструкции главы «Подготовка поверхности».
- Не наносить на свежую не просохшую и имеющую высокое содержание щелочи поверхность. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки и укрепления в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенные поверхности:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным против плесени раствором СОМВАТ 222 очищающим код 4810222 и СОМВАТ 333 закрепляющий код 4810333. Добавьте, при необходимости, бактерицидный раствор СОМВАТ 444 код 4810444
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающиеся известковое покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивания, трещины, используя TAMSTUCCO.
- Убедиться, что подготовленная основа хорошо высохла и провести выравнивание поверхности с помощью соответствующих шпатлевок.
- Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой
- Последовательно нанести штукатурку RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа покрываемой поверхности.
- Нанести акриловую грунтовку- фиксатор на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированный фиксатор без растворителей АТОМО 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести изоляционный пигментный фиксатор PREPARA 4710019. На старых непрочных поверхностях с маленькой толщиной или осыпающимися от времени нанести изолирующий настенный фиксатор растворитель ISOMARC 4410111 или АТОМО 8840001 микронизированный фиксатор

- Нанести LAGUNA 3.0 согласно инструкции, изложенной в правилах использования.

*(Формула разведения и количество нанесения материала зависят от впитывающих свойств настенного покрытия. Рекомендуется провести пробы на отдельном участке поверхности. Консультируйтесь по соответствующему техническому описанию).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте нанесения продукта при прямом попадании солнечных лучей.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

- Число покрытий: 2 слоя

- Разбавитель: вода

- Разбавление: для работы с кистью первое покрытие разбавьте водой 40-45%, последующие слои 30%; валиком на 15-20%.

При работе с краскопультом формула разведения зависит от аппарата.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала 8 - 10 м кв/л на слой на гладких покрытиях со средним уровнем впитываемости. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

Материал может быть окрашен BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия 408P (для светлых цветов) и красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/α: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск ≤25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) Содержит макс.: 1 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны

быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Краска на водной основе моющаяся матовая без запаха для внутренних работ

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности моющейся краски на водной основе LAGUNA 3.0 серия 360 на основе акриловых полимеров в водной дисперсии минимум в 2 слоя в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.