

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 322), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Высококачественная эмаль на 100% акриле для кухонь и ванных, а также других помещений. Разработана для хорошей адгезии к чистым твёрдым поверхностям и стойкости к образованию плесени, которой способствуют влажность и сырость. Рецептура против разбрызгивания без запаха, легко наносится. CS 322 Select B&S идеальна как самогрунтующаяся краска по ранее окрашенным поверхностям в светлые цвета.

Особенности

- для кухонь, ванных, прачечных и внутренних помещений с влажностью, брызгами воды и частой уборкой
- содержит фунгицид для борьбы с ростом грибков
- не разбрызгивается при нанесении
- хорошая адгезия к новым и ранее окрашенным поверхностям

Общие данные

Цвета	белый; колеруется в светлые цвета
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	20–25 при 60°

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	не рекомендуется для наружных работ
Стойкость к истиранию	хорошая
Термостойкость	до 65 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствительна к ароматическим углеводородам и спиртам
Водостойкость	отличная; не для постоянного погружения в воду

ЛОС: предел ЕС для категории A/a WB (матовые краски для внутренних стен и потолков, блеск < 25 при 60°) — 30 г/л

(2010). Продукт содержит не более 29 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	11–15 м²/л
Сухой остаток по объёму	34%
Толщина мокрой плёнки	72 мкм
Толщина сухой плёнки	24 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 2 ч; перекрытие — 8 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	5% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли, жира, воска, непрочного материала, отслаивающейся краски и плесени. Твёрдые или ранее окрашенные поверхности тщательно вымойте водой с моющим средством и хорошо ополосните. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. **Примечание:** Если есть плесень, удалите её промышленным средством для мойки от плесени, соблюдая инструкции и предостережения производителя. После грунтования, как описано ниже, нанесите два слоя CS 322.

Новые стены, гипсокартон и штукатурка: загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).

Ранее окрашенные поверхности: поверхности должны быть тщательно очищены. Нанесите два слоя CS 322.

Дерево: загрунтуйте CS 023 The Perfect Primer (универсальный эко-грунт).

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите кистью, валиком или распылением. Разбавляйте чистой водой на 5%. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Сразу после окраски очищайте инструмент тёплой мыльной водой.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- держать тару плотно закрытой
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- паспорт безопасности предоставляется по запросу
- содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он, 3-йод-2-пропинил-N-бутилкарбамат; может вызывать аллергическую реакцию
- содержит биоцидный продукт с фунгицидными и альгицидными свойствами; действующие вещества — 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (55406-53-6), 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (26530-20-1) и пиритион цинка (13463-41-7) для защиты покрытия (плёнки)
- не сливать в канализацию; вода после промывки инструмента не должна попадать в грунт или поверхностные воды

Упаковка и хранение

Тара	1 л, 3 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин

benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS)
предоставляется производителем по
запросу.**

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 322. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.