

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ CALIPSO\_YGCDA0W0LUC · ред. 2, 02/2020), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Декоративная краска для внутренних работ с металлизированными пигментами и специальными наполнителями, придающими основанию тонкую блестящую металлизированную фактурную отделку с приятной игрой бликов. Подходит для особых декоративных отделок, приятных на ощупь.

Не имеет запаха, поэтому особенно подходит для плохо проветриваемых помещений. Изготовлена из сырья с низким воздействием на окружающую среду, сниженным загрязнением и минимальной эмиссией для сохранения здоровья и безопасности пользователей и людей, находящихся в помещении; продукт соответствует требованиям класса А+ согласно соответствующему протоколу испытаний.

Состав

Водно-дисперсионные акриловые смолы, отборные наполнители и перламутровые пигменты.

Свойства продукта

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Паропроницаемость                    | хорошая  |
| Ударопрочность                       | отличная |
| Загрязняемость                       | низкая   |
| Стойкость к мытью (через 5 суток)    | отличная |
| Сухой остаток по массе (внутр. PF25) | 48–52%   |

Технические данные

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Удельный вес (внутр. PF3) | 1270–1370 г/л                           |
| Высыхание (внутр. PF2)    | перекрытие — 5–8 ч;<br>полное — 5 суток |

Хранение

1 год в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C.

Цвета

Палитру можно расширить оттенками соответствующего веера. Цвета получают с помощью колеровочной системы Arreghini Colors 16. Оттенок может незначительно отличаться от

партии к партии, поэтому работу необходимо завершать материалом одной партии.

Применение

Применяется как финишное покрытие для создания декоративного эффекта в общественных и частных помещениях, где нужна особая отделка. Наносится только на правильно подготовленные поверхности.

Фактурный эффект зависит от мастерства исполнителя и количества нанесённого материала, поэтому образец носит ориентировочный характер. Перед началом работы сделайте выкрасы на демонстрационной панели. Для однородной поверхности работайте одним инструментом, финиш выполняет один исполнитель; обеспечьте непрерывную работу «мокрым по мокрому» по всей стене без перерывов. Перемешивайте продукт миксером 2 минуты до и после введения колорантов AC16. Инструмент сразу после работы промойте водой.

Инструменты

Кисть Spalter, короткая жёсткая кисть.

Разбавление

До 10% водой по объёму.

Расход

6–8 м²/л за один слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

Бетон, различные штукатурки — новые или окрашенные, шероховатые и неровные: очистите поверхность, удалите непрочный и отслаивающийся материал, и выровняйте шпатлёвкой Jolly или Stuccosar. По дереву нанесите грунт Ораките или Ораките W и отшлифуйте. По железу нанесите один слой Chromosar или Chromosar W.

На подготовленные таким образом основания и на гипсокартон:

1. Валиком с коротким ворсом нанесите слой Ecolora Absolutecap, разбавленной водой на 5–10% по объёму.
2. Через 5–8 часов кистью Spalter неровными или круговыми движениями нанесите один слой Calipso Chic, разбавленной водой на 5–10%.

Для повышения стойкости к истиранию, царапинам, мытью моющими средствами и пищевыми жидкостями нанесите DECOR PROTECTIVE.

Статья из техзадания

Акриловая краска для внутренних работ в водной дисперсии для отделки с тонким блестящим металлизированным перламутровым фактурным эффектом, с высокой стойкостью к мытью, наносимая в один слой при среднем расходе 0,1 л/м² на поверхности, предварительно обработанные одним слоем Ecolora Absolutecap.

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на  
сайте [sararreghini.it](http://sararreghini.it).**

---

C.A.P. Arreghini S.p.A., Италия · [sararreghini.it](http://sararreghini.it). Arreghini, CAP и названия продуктов — товарные знаки C.A.P. Arreghini S.p.A. · CALIPSO\_YGCD A0W0LUC · ред. 2, 02/2020. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.