SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrylovelour Plus

АКРИЛОВАЯ КРАСКА С БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ - ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ - БЕЗ ЛОС

СЕРИЯ 342

ACRYLOVELOUR PLUS - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

ACRYLOVELOUR PLUS – это высококачественная акриловая краска на водной основе, подходящая для стен и потолков. Создает однородные отделки с бархатистым эффектом.
Обладая высокой кроющей способностью, краска позволяет легко очищать поверхности благодаря хорошим пятнотталкивающим характеристикам.
Легко наносится, очень быстро сохнет: через 3 часа можно наносить следующий слой.
Без запаха, без летучих органических соединений (ЛОС), пластификаторов и формальдегида.
В состав ACRYLOVELOUR PLUS входит связующее, полученное из возобновляемой биомассы в соответствии с подходом «mass-balance» (подход, основанный на равновесии материалов) и сертифицированное RedCert^2.
Продукт соответствует спецификациям Indoor Air Comfort Gold лаборатории Eurofins.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Акриловый сополимер в водной дисперсии
- Сертификат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Классификация по нормам Качества воздуха в помещениях (Indoor Air Quality): A+
- Содержание ЛОС согласно директиве 2004/42/EC: <1 г/л - Классификация UNI EN 13300:
.Сопротивление влажному истиранию ISO 11998: класс 1
. Определение блеска EN ISO 2813: 7±1, бархатистый
.Кроющая способность ISO 6504-3: класс 2 при расходе 7 кв.м/л
Дополнительные характеристики
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 кг/л
- Растворитель: вода

- Сухой остаток по массе: 55±2%
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной влажности): поверхностное в течение 30 минут; для повторного окрашивания через 3 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится внутри и снаружи (но только на защищенные поверхности) на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены, следуя указаниям в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
Не наносить на поверхности непросохшие и имеющие высокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основания должны быть в хорошем состоянии, просушенные, неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленными.
- Для достижения гладкой и однородной отделки на особенно пористых поверхностях и неровных поверхностях рекомендуется сначала нанести акриловую краску-основу IMPRESSOMARC PLUS.
- На поверхности из гипсокартона перед нанесением отделочного продукта рекомендуется нанести акриловую краску-основу IMPRESSOMARC PLUS.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8°C / Макс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C.
Просушенная поверхность.
Инструменты: кисть, валик, краскопульт и безвоздушный краскопульт airless.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавитель: вода
- Разбавление:
.при нанесении кистью, валиком: готова к использованию; для нанесения на пористые поверхности развести до 10-15% водой.
при нанесении безвоздушным краскопультом разбавить на 10-20% (диаметр сопла: 0,38-0,53 мм / 0,015-0,021 дюйма.; давление: 150-180 бар / 2176- 2611 psi).
- Очистка инструментов: водой сразу же после использования.
- Ориентировочный расход: 14-16 м2/л на слой при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется с помощью системы колеровки.
Изделие также можно тонировать красителями COLORADO серии 548.
В случае использования продуктов нескольких партий рекомендуется перемешать их вместе, чтобы избежать незначительных отличий оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение ЕС (Дир. 2004/42/EC)
Кат. A/a: матовые краски для внутренней поверхности стен и потолков (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010)
Кат. Категория A/c: краски для внешней поверхности стен на минеральной основе (на водной основе): 40 г/л (2010)
Продукт содержит максимум: 1 г/л ЛОС (летучих органических соединений). Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.
Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.