Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

The Perfect Primer Stain Killer CS 341

пятноблокирующий водный грунт-изолятор

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 341), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Быстросохнущий 100% акриловый изолятор и блокиратор пятен с обычным временем высыхания 30 минут, что позволяет быстро перекрывать. Специально разработан для грунтования и изоляции поверхностей с пятнами от дыма, воды, губной помады, мелков, никотина и др. Хорошо блокирует пятна от тропической древесины при внутренних работах. Применяется на стенах, штукатурке, гипсокартоне, дереве. Дышащая плёнка, выдающаяся адгезия и изоляция.

Особенности

- быстрое высыхание — 30 минут, перекрытие в тот же день
- отлично удерживает пятна
- даёт гладкую поверхность для качественной отделки
- лёгкая очистка мыльной водой

Общие данные

Цвета	белый; для дополнительной укрывистости колеруется в светлые цвета
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	атласный

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная при перекрытии наружными красками (в оригинале — Benjamin Moore)
Водостойкость	отличная
Стойкость к истиранию	хорошая
Термостойкость	до 60 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствителен к ароматическим углеводородам и спиртам

ЛОС: предел ЕС для категории A/g WB (грунты) — 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 29 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	12–15 м²/л
Сухой остаток по объёму	47%
Толщина мокрой плёнки	85 мкм
Толщина сухой плёнки	40 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 30 мин; перекрытие — 2 ч
Эластичность	оправка 6 мм
Разбавление	5% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть очищена от всего непрочного: отслаивающейся и шелушащейся краски, пыли, грязи и сильного меления, а также от жира, опалубочной смазки и плесени. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. **Примечание:** Если есть плесень, удалите её промышленным средством для мойки от плесени, соблюдая инструкции и предостережения производителя. Заполните отверстия от гвоздей, трещины и участки ремонта, затем загрунтуйте их точечно. После высыхания нанесите один или два слоя CS 341.

Новая поверхность: нанесите один слой CS 341.

Ранее окрашенные поверхности: точечно загрунтуйте места ремонта, затем нанесите сплошной слой CS 341.

Дерево: точечно загрунтуйте места ремонта, затем нанесите сплошной слой CS 341.

Поверхности с пятнами: для стойких пятен рекомендуются два слоя CS 341.

Нанесение

Тщательно перемешайте перед использованием. Наносите валиком, кистью или безвоздушным распылением. Разбавляйте водой на 5%. Не наносите при температуре ниже 10 °C.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	0,75 л, 2,5 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.

Colorstyle Paint, Греция · colorstylepaint.gr · техническая поддержка производителя: +30 210 6620713-5. Colorstyle и названия продуктов — товарные знаки их владельцев · Product Data Sheet CS 341. Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.